

אקווא פרויקט איטום על רטוב מוכן לשימוש ומתאים לישום על משטחים רטובים, אפילו בזמן גשם שוטף.

המוצר מבוסס על טכנולוגיית MS, טכנולוגיה חדשנית לאיטום גננות, ומעולה גם לגנות עם תנוצה עריה של אנשיים.



תכונות:

חומר חד רכבי

מתאים לאזורים רטובים

ניתן לישם ללא פרימר

קל לישום בטוח רחוב של טמפרטורות (5-50 מעלות צלזיוס)

עמידות של עד 25 שנים

הידבקות טובת מאוד למנון רחב של חומרי בנייה נפוצים (בטון, קרמייקה, מלט, אריחי גג ועוד) עמיד לשמש ותנאי מוגן אויר קיצוניים

עמיד בפני הולכי רגל

עמיד בפני מים, ניתן להשתמש גם במקרים עם מים עומדים

אינו מתכווץ ואינו מכיל מזלים

יכולת טובת למילוי סדקים וחורים

נשאר גמיש לאורך שנים

אינו מטפסף או נוזל

עמיד בפני קרניות אולטרה סגולות

ניתן לצבעה

אינו מזהם

אינו משחריר

עמיד בפני עובש

שימושים:

מתאים במיוחד לסתימת נזילות, לתיקון גננות ורעים ולAITום נקודות כניסה של צנרת. מספק איטום והגנה על גננות עם הולכי רגל, טرسות, גננות שטוחים ומשופעים, מרחבים, פתחי ארכובה ושקעי אווורו.

אקווא פרויקט איטום על רטוב ניתן לישם על מנון חומרים נפוצים בבנייה אוAITום, על מתקות (נחות, אבץ, אלומיניום, נירוסטה ויריעות מינולוונות), בידוד תרמי (פוליאוריטן), עץ (לוח סיבים ודיקט) ולהיאיטום גננות. אפשר להשתמש בשכבה שנייה של המוצר על מנת להדביק אריחי קרמייקה.

ה uninformativa הנויל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכותך צד שלישי. הלוקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים לההתאמתם לשימוש ולתנאים המוצפים מהם.

השימוש והשימוש של החומר הם מעבר לשלית הספק ולכך הם על אחריות הלוקוח והמבצע.

אם למורת האמור לעלי יגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשינוי המוצר שהשתמש בו ושהושכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ו אחידה, לפי הסטנדרט המובייח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

טיפול במשטחים:

טיפול במשטחים המשטחים חייבים להיות נקיים לגמרי מאבץ, שומן, בוץ ועוד. יש לנוקות מכנית משטחים מינרליים עצ, במתכוות יש להסיר מכנית חלקים שנאכלו וכל עקבות צבע, עברו משטחים בטומניים יש להשתמש וכאשר מדובר בפלסטיק יש לנוקות אותו קודם באמצעות חומר מס "יעודי". לבני כל חומר אחר, במידה ולא מכירים את תכונות ההידבקות שלו מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים לתהום.

ישום החומר:

טיפול במשטחים המשטחים חייבים להיות נקיים לגמרי מאבץ, שומן, בוץ ועוד. יש לנוקות מכנית משטחים מינרליים עצ, במתכוות יש להסיר מכנית חלקים שנאכלו וכל עקבות צבע, עברו משטחים בטומניים יש להשתמש בפלסטיק יש לנוקות אותו קודם באמצעות חומר מס "יעודי". לבני כל חומר אחר, במידה ולא מכירים את תכונות ההידבקות שלו מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים לתהום.

לאחר הטיפול:

אקווא פרוטקט איטום על רטוב אינו זמין להגנה מפני מזג האוויר, עם זאת ניתן לצבעו עליון כל צבע אקרילי שהוא מספיק אלסטן.

הכנת השטח:

ניקוי יסודי מאבץ, שומן, לכלוך וצבע רופף. בחידוש קיר חיצוני – שטיפה במים לחץ 150 אט'. מילוי שקעים בדנבר שפכטל אקריל, ליטוש והחלקה. בחידוש קיר (פנימי וחיצוני) - לאחר שיווף בניר זכוכית, הסרת אבה, מילוי שקעים יש למrhoח פריימר אפקטי כשבבת ייסוד לחיזוק לפני צביעת.

צבעים:

אפור וטרקוטה

אריזה:

מכלים של 1, 5 ו- 20 ק"ג

ה uninormatica הנ"ל נסורת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכיות הצד שלישי. הלקווח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים לההתאמתם לשימוש ולתנאים המוצפים מהם.

השימוש והשימוש של החומר הם מעבר לשלית הספק ולכך הם על אחריות הלקווח והמבצע. אם למרות האמור לעיל יגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשינוי המוצר שהשתמש בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ו אחידה, לפי הסטנדרט המובייח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

הכנה השטח:

במקום קרייר ומוצל בטפ' החדר.
אינו עמיד בקיפאון (למעט דגמ' יצוא).

ח'י מדף:

יש לשמר במקומות קרייר ויבש.

אחסון:

18 חודשים מכל אטום מקורי.

ניקוי:

לפנ' יבוש ניתן להסיר בקלות עם מס ארגני ייעודי.
יש לנוקט את הכלים עם אותו הממס מיד בתום השימוש.

מגבלות:

יש להיזהר מהתקנות החדים בעת פתיחת המכלים.
לאחר הייבוש יש להימנע מניקוי האיטום באמצעות כלים אנרגטיים או מוציאי ניקוי,
שכן אלו יכולים לפגוע באיכות המוצר.

בריאות ובטיחות:

במהלך השימוש יש לשים לב שלא נושמים את אדי המתנול למשך פרקי זמן ארוכים או בריכוז גבוה.
לכן אзор העבודה צריך להיות מאורור.
יש להימנע מגע עם העיניים כדי שלא תפתח גירוי. אם היה מגע עם העיניים יש לשטוף את האזור
הנגוע ביסודות עם הרבה מים ובמידת הצורך לפנות לרופא.
יש להשתמש בככופות ובמקרה שהחומר מתיז עליהם יש לשטוף עם חומר ניקוי תעשייתי,
कשהוחר עוד לא התירים.
אין לשטוף ידיים עם ממסים.

لتשומת לב המשתמש:

מפורט טכני זה הינו מידע כללי בלבד מחייב בלבד.
המוצר אינו מוצר מקצועי לבניין בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם בישומו.
אין הכתוב במפורט זה משמש כתחליף לייעוץ/הדרכה ע"י יועץ/מדריך מורה.
חובה לישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמת לפני השימוש שטחים גדולים.
תוקן מפורט זה משתה עם הזמן ומוסכים בו עדכונים, יש לבדוק גרסאות עדכניות. שימוש מדריכים/יועצים מקצועיים יתן לקבל טלפונית.
יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת העבודה עמו.

ה uninormatica הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר
ונגע גם לזכותך שלishi. הלקווח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים בהתאם לשימוש ולתנאים המוצפים מהם.
השימוש והשימוש של החומר הם מעבר לשלית הספק ולכך הם על אחריות הלקווח והמבצע.
אם למורת האמור לעיל יגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת
לשיעור המוצר שהשתמש בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ו אחידה, לפי הסטנדרט
הモובטת ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.