



סרט פליז PET® עם דבק על בסיס גומי לגמישות משופרת בתא הנוסע ברכב

תיאור המוצר:

סרט פליז לליפוף רתמות רכב 51608 מיועד לתא הנוסע ברכב. הסרט בעל תכונות עמידות בפני שחיקה עם גמישות גבוהה ויכולת של הפחתת רעשים ורעידות. סרט פליז לליפוף רתמות רכב תוכנן במיוחד ליישום קל ויעיל. המגע המינימלי של הדבק עם החוטים מבטיח ביצוע מקסימלי. הסרט כולל ניקוב מותאם אישית לאורכו עבור קריעה מהירה ונקייה על פי בקשה.

תכונות עיקריות:

- גמישות גבוהה
- הפחתת רעשים ורעידות
- יישום קל ויעיל
- עמידות למשך שנים רבות
- הידבקות חזקה
- ניתן לקריעה ביד
- מאושר על ידי כל יצרני הרכב
- שימוש פנימי וחיצוני
- סרט אוניברסלי

ישום ראשי:

סרט פליז לליפוף רתמות רכב 51608 עוצב במיוחד לתאי הנוסעים ברכב והוא מיועד לשיכוך רעשים וגמישות הרתמות.

תכונות עיקריות:

- חומר: פליז PET
- עובי כולל: 210 מיקרומטר
- סוג דבק: מבוסס על גומי
- הידבקות לפלדה: N3 \ cm
- עמידות בטמפרטורה (דקה): 40 מעלות צלזיוס
- עמידות בטמפרטורה (שעות): 3,000; 105 מעלות צלזיוס
- עמידות בפני שחיקה (10 מ"מ לפי Class A - LV312)
- עמידות בפני שחיקה (5 מ"מ לפי Class A - LV312)
- עמידות בלהבות: Class B (לפי LV312)
- הפחתת רעשים (דציבלים): Class C (לפי LV312)

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

מידע נוסף:

- רוחב סטנדרטי: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 מ"מ
- אורכים סטנדרטיים: 50 מ'
- רוב שילובי הרוחב והאורך האפשריים זמינים גם עם ניקוב מותאם אישית
- אורך ניקוב רגיל: 100-940 מ"מ (במרווחים של 10 מ"מ)
- מידות נוספות זמינות על פי בקשה LV312

המלצה על רוחב tesa® Sleeve

- $\varnothing 16$ מ"מ / 88 מ"מ
- $\varnothing 16$ מ"מ - 20 מ"מ / 100 מ"מ
- $\varnothing 20$ מ"מ - 29 מ"מ / 130 מ"מ
- $\varnothing 29$ מ"מ - 37 מ"מ / 155 מ"מ
- $\varnothing 37$ מ"מ - 45 מ"מ / 180 מ"מ
- $\varnothing 45$ מ"מ - 50 מ"מ / 195 מ"מ
- $\varnothing 50$ מ"מ - 68 מ"מ / 250 מ"מ

קוטר ליבה סטנדרטי: 76 מ"מ

מוצרי tesa® מוכיחים את האיכות המרשימה שלהם יום יום, בתנאים תובעניים והם נתונים באופן קבוע לבקורות קפדניות. כל המידע והנתונים הטכניים שהוזכרו לעיל מבוססים על מיטב ידיעתנו וניסיוננו המעשי. לכן tesa® SE לא יכולה לתת שום אחריות בגין אופי השימוש. המשתמשים אחראיים לקבוע אם המוצר מתאים למטרה מסוימת ולשיטת היישום. אם יש לכם ספק, צוות התמיכה הטכנית של החברה ישמח לעזור לכם.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.