

סרט בוטילי עם בד פליז 521



תכונות עיקריות:

סרט בוטילי 521 מיוצר מבד לא ארוג ותרכובת גומי סינטטי. הסרט משמש בעיקר לחיבור בין לוחות פלדה, איסכורית, תיקון קירוי מתכת, הגנה מפני מים במקרה של סדקים ותיקון חיצוני של קונסטרוקציות. מתאים ליישום תחת חומרי אטימה במריחה או תחת ריצוף. אינו מתאים לחשיפה לשמש.

ישום:

- ניתן ליישום במידות שונות של סרט בוטילי על חריצים ורוחבים שונים.
- יש להסיר מים, שמן, כתמים ואבק לפני השימוש.
- יש ליישם ממס אורגני לניקוי בעת הצורך. ניתן לבצע הכנת שטח עם מים ולייבש לחלוטין לפני ההדבקה.
- יש לתלוש נייר דבק ולהדביקו לאורך החריץ.
- יש ללחוץ על הדבק עם היד או בעזרת מקל כדי לוודא שהוא נצמד לחלוטין למשטח.
- ליישם בטמפרטורות 5-40 מעלות צלזיוס.

מידע טכני:

פרט	מצב	תוצאה	סטנדרט - תקן
מראה חיצוני	5-35 מעלות צלזיוס	מראה בד פליז	JC/T 942-2004
צפיפות (g/cm ³)	23+2 מעלות צלזיוס	1.45-1.50	GB/T 13477.2-2002
גמישות בטמפרטורה נמוכה	-40+2 מעלות צלזיוס	אין סדקים על פני השטח	JC/T 942-2004
עמידות לחום	90+2 מעלות צלזיוס, 2h	אין מעבר מים, אין סדקים, אין דפורמציה	JC/T 942-2004
כוח מתיחה (KPa)	פאנל אלומיניום מאולגן	90	JC/T 547-1994
חוזק המעטפת (N/mm)	משטח אל חלד	1.35	JC/T 547-1994

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.