

פריימר אפוקסי על בסיס מים



תיאור המוצר:

פריימר אפוקסי על בסיס מים, היוצר שכבת יסוד לציפויים פוליאוריתנים לשיפור ההדבקה על משטחים שונים כגון: אריחי קרמיקה, מתכות שונות, יריעות ביטומניות וסוגים שונים של בטון

הכנת השטח:

על השטח להיות יבש ונקי מלכלוך, שמן, אבק וכו'...

יישום:

ערבב את הבסיס והמקשה בעזרת בוחש צבע במשך 3-5 דקות (יחס הערבוב הוא 3A:1B נפחי או משקלי).
לאחר מכן, דלל את התערובת עם 15-35% מים נקיים.
מרח את תערובת הבסיס והמקשה בעזרת רולר או מברשת. המנע מהיווצרות שלוליות.
לאחר 8-10 שעות (לא יאוחר מ 36 שעות), בזמן שהפריימר עדיין דביק, מרח את שכבת היסוד לציפויים פוליאוריתנים.

תצרוכת:

0.1-0.25 kg/m²

בטיחות ואזהרות:

המנע ממגע בעין ובעור.
במקרה של מגע בעין, שטוף עיניים במשך 15 דקות וקבל עזרה רפואית.
השתמש באוורור מתאים.
אין לבלוע! במקרה בליעה יש לפנות לעזרה רפואית.
הרחק מהישג ידם של ילדים.

אריזה:

- 1 ק"ג
- 1+3 ק"ג
- 5+15 ק"ג

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.